

SPETSIFIKATSIOON

Toote nimetus	Ammooniumkloriid, tehniline
Päritolu	Hiina RV
Pakend	25 kg/kott, 1000 kg/alus, 21t/20' konteineris alustel, 22 t/20' konteineris ilma alusteta
Kuupäev	Detsember 2003
Transpordijuhis	Ei klassifitseeru ohtliku veosena

Spetsifikatsioon:

Puhtusaste:	99,5 % min
Niiskus:	1.0 % max
Fe:	0.001 % max
Raskemetallid:	0.0005 % max
Vees mittelahustuv osa:	0.02 % max
Sulfaadid:	0.02 % max
Naatriumkloriid:	0.2 % max
Karbonaadi:	0.005 % max
Füüsikaline olek:	Kergelt voolav pulber, lisandina paakumisvastane aine

Kasutusalad:

Kuivelemendid (akud, patareid), värvikinnisti (mass- ja trükkivärvid), jootepastad, erinevate ammoniaagiühendite tootmine, väetis, katlakivi eemaldamine galvaanikatööstuses (tsinkimine, tinaga katmine), elektroonikatööstuses trükiplaatide tootmine, pesupulbrid, lume sulatamine-karestamine, karbamiid-formaldehydvaikude ja -liimide tootmine.

Materjali ohutuskaardi väljastame koos materjaliga.